

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ FWMP 315 MA 4 /PHE

IE3OM31MA400

Données générales

type de moteur	3~
designation du type	FWMP
hauteur d'axe	315
conception	B35
modele carcasse	M
matériau carcasse	Grauguß
classe d'isolation	F/B
emplacement de la boite a bornes	Au dessus DE
orientation de la boite a bornes	KV à droite
poids (kg)	1060
sens de rotation	droite /gauche
niveau vibratoire	A
type d'équilibrage	Demi-Clavette
mode de refroidissement	IC411
version selon	IEC 60034-1
niveau sonore	IEC 60034-9

Conditions d'utilisation

mode de fonctionnement	S1
température ambiante (°C)	-20° à +40°
hauteur d'installation (m)	1000

Données électriques

Puissance 1 50Hz (kW)	132
Puissance 1 60Hz (kW)	132
Fréquence (Hz)	50/60
Tension 50Hz (V)	400/690
Tension 60Hz (V)	460/795
tolerance de tension	+/-10%
type de circuit	Δ/Y
nombre de pôles	4
Rendement 100% 50Hz (%)	95,6
Rendement 75% 50Hz (%)	92,7
Rendement 50% 50Hz (%)	95,7
Rendement 100% 60Hz (%)	96,2
facteur de puissance	0,86
Facteur de courant de démarrage (Ia/In)	8
Facteur de couple de démarrage (Ma/Mn)	2,9
Facteur de couple de basculement (Mk/Mn)	4
Courant nominal 50Hz (A)	227,64/131,96
Courant nominal 60Hz (A)	200,26/116,15
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Données électriques

Eff.Cl. 60Hz	IE3
--------------	-----

Données mécaniques

Couple (Nm)	848,89/707,52
Vitesse de rotation (tr/min)	1485/1782
Roulement à billes AS	6319.C3
Roulement à billes BS	6319.C3
pallier AS	Palier fixe
pallier BS	Palier libre
Durée de vie des roulements (h)	20000
charge radiale admissible (X/2)	15500
charge radiale admissible (X0)	22000
charge radiale admissible (Xmax)	9000
charge axiale admissible	7875
charge axiale admissible (V1)	4430
Moment d'inertie (kgm ²)	4,0139

Caractéristiques du moteur

teinte	RAL7030
surface peinte	Brillant
indice de protection	IP55
Taille du presse-étoupe (raccordement de câble)	2xM63x1,5
Taille du presse-étoupe (option)	M20x1,5
presse-étoupe (type)	Standard
Extrémité de l'arbre (mm)	80 x 170
matériau de l'arbre	C45
Marquage BS	Ventilateur Plastique
bride	660

Points de fonctionnement supplémentaires

Tension point de fonctionnement 2	460/795
Puissance point de fonctionnement 2 (kW)	158.4
Mode de commutation point de fonctionnement 2	Δ/Y
Fréquence point de fonctionnement 2	60
Classe de rendement (point de fonctionnement 2)	IE2

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ FWMP 315 MA 4 /PHE

IE3OM31MA400

Option supplémentaire

Dispositif de protection du bobinage	PTC 150°C
Regraissage	AS+BS
perçage d'évacuation de l'eau de condensation	✓
obturateur du trou de condensation	✓
Étanche à l'huile	✓

