

ABS 71 A 2 /HT

AB07A2100014

Dane ogólne

Oznaczenie typu	ABS
Wielkość mechaniczna	71
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	7
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0,37
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie 50Hz (V)	230
Tolerancja napięcia	+/-10%
Liczba biegunów	2
Sprawność 100% 50Hz (%)	67,0
Współczynnik mocy	0,92
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/I _n)	5,9
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/M _n)	2,3
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/M _n)	2,3
Prąd znamionowy 50Hz (A)	2,61

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	1,26
Prędkość obrotowa (1/min)	2800
Łożysko kulkowe AS	6202.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6202.ZZ.C3
Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	337
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	375
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X _{max})	300
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	300
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	280

Dane mechaniczne

Moment bezwładności (kgm ²)	0,00138
---	---------

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (połączenie kablowe)	1xM16
Końcówka wału (mm)	14 x 30
Materiał wału	C45


Właściwości silnika jednofazowego

Kondensator	AK+BK
AK Pojemność	75 myF/300V
BK Pojemność	12 myF/450 V

Rysunki wymiarowe
ABS 71 A 2 /HT
AB07A2100014



Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).
The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).



A	AB	B	C	D	E	H	HD	K	L	F	G	DH
112	138	90	45	14	30	71	132	7	245	5	11	M5x12